



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL


---

DATUM

---



Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Einbautiefe 140 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI  $\geq$  90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle;



#### LEUCHTE

Bodenmontage  
 Einbau  
 Mattschwarz  
 RAL 9011<sup>a</sup>  
 IP65  
 IK08  
 Außen  
 700 lm

#### LED Modul

3000 K  
 CRI  $\geq$  90  
 L80 / 50000h

#### Optisch

Medium (standard)  
 Ausstrahlwinkel 38°

#### Elektrisch

exkl. Treiber  
 20 V  
 Klasse 3  
 Standard

#### Physikalisch

Durchmesser 96 mm  
 Höhe 136 mm  
 0.39 kg

#### Ausschnitt

Durchmesser 84-86 mm  
 Einbautiefe 140 mm

#### datasheet.quicksum.material

Aluminium

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



### ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

#### Treiber

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
24W   500mA   5-49V   IP68		5-49V	122·54·26	90214702
20W   500mA   26-38V   Phasenschnitt dim		26-38V	138·44·30	90224602

### MONTAGEZUBEHÖR

#### Bodengehäuse

Typ	Farbe	Spannung	Ø·H (MM)	Artikelnummer
MAP 0.9   CHART 0.9   BLINK 2.0			132·125	90012202