



SLC Shadow 2x5W 3CCT TED IP54/55

04/07/2023

SLC1411



Produktbeschreibung

SLC Shadow ist die perfekte Außenleuchte, um Ihren Außenbereich mit Stil und Funktionalität zu beleuchten. Mit ihrem schlanken, minimalistischen Design, dem einstellbaren Abstrahlwinkel, den Dimmfunktionen und der veränderbaren Farbtemperatur wertet SLC Shadow jeden Außenbereich auf.

SLC Shadow verfügt über einen einzigartigen Wall-Wash-Effekt, der das Licht nach oben und unten streut und so eine angenehme Atmosphäre schafft. Der Abstrahlwinkel ist individuell von 15 bis 120 Grad einstellbar, so dass Sie die Beleuchtung Ihren Bedürfnissen anpassen können.

Shadow ist aus den hochwertigsten Materialien gefertigt und hält auch den härtesten Witterungsbedingungen stand. Ganz gleich, ob Sie Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Wohnbereich im Freien verschönern möchten, SLC Shadow ist die perfekte Lösung. Beleuchten Sie Ihren Außenbereich stilvoll mit SLC Shadow.



Technische Daten

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| Geeignet für Wandmontage | Ja | Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent | Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt | Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Lichtverteiler | Fokuslinse | Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | variabler Ausstrahlungswinkel | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 Stunde |
| Schutzart (IP) | IP65 | Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IE | -20 - 40 Grad Celsius | Max. Systemleistung | 10 Watt |
| Leuchtenlichtausbeute | 65 Lumen/Watt | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 650 Lumen |





| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Breite | 130 Millimeter |
| Länge | 165 Millimeter |
| Leiterquerschnitt | 2,5 Quadratmillimeter |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | stufenlos |
| Produziert von | The Light Group |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Farbtemperatur | 2700 - 4000 Kelvin |
| Leistungsfaktor | 90 |
| Höhe/Tiefe | 125 Millimeter |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| GTIN | 7070938070904 |
| RAL-Farbe | RAL9005 |


Scandinavian Lighting Concept
SLC1411

A B C **D** E F G

9
kWh/1000h

 2019/2015