

NOVA Hausnummerleuchte IP44

- Vielseitig einsetzbare Wandaußenleuchte mit eingebautem Fotozellen-Sensor.
- Schaltet abends automatisch ein und morgens aus. Empfindlichkeit einstellbar.
- Werkzeuglos wechselbares XChange LED-Modul MM77167.
- 3fach einstellbare Lichtfarbe (warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß).
- 3fach einstellbare Leistung/Helligkeit (345lm bis 1200lm).
- 6 vorbereitete Montagepunkte, ermöglichen die Verschraubung an vorhandenen Bohrlöchern
- Einfache Installation und Durchgangsverdrahtung durch Kabelmulde mit zwei Silikoneinführungen und 3x2 Kabelklemme.
- Inklusive stilvolles, modernes Design mit abgerundeten Ecken.
- Inklusive Standard Aufkleberset mit Transferfolie für schnelle und genaue Montage (ca. 12cm Höhe, Zahlen 0 – 9, Buchstaben a-d).
- Vorbereitet für dimLINK Bedarfslichtsteuerung (siehe Seite 20-23).
- Material Kunststoff, Gehäuse schwarz, Diffusor weiß.
- AC 220-230V.
- 5 Jahre Garantie.

Art.-Nr.	Ausführung	Watt	Lumen	(lm/W)	Lebensdauer (h)	Ausleuchtung (°)	Lichtfarbe K (CRI)	Gewicht (g)	L/B/H(mm)	Abb.
MM77117	ColorSelect/ LumenSelect	10 6 3	1200 720 360	140	50.000 L70/B50	120°	3000 4000 6500 (Ra80)	-	195/230/65	1



Nachhaltig wechselbar	IP44	HPF >0.9
AC 220-240V	DC 180-260V	+40°C -30°C



**5 Jahre
Garantie**

LED-Ersatzmodul - NOVA XChange® 10W

MM77167	ColorSelect/ LumenSelect	10 6 3	1200 720 360	140	100.000 L80/B10	120°	3000 4000 6500 (Ra80)	140	34 / 130	2
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------	-----	--------------------	------	--------------------------------	-----	-------------	---

Zubehör

Art.-Nr.	Ausführung	Funktion	Gewicht (g)	L/B/H (mm)	Abb.
MM77119	Fotozellen-Sensor	Dämmerungsschalter, Empfindlichkeit einstellbar, zur Nachrüstung anderer Leuchten.	o. A.	o.A.	3
MM87145		Standard Aufkleberset			
MM87146		Sonderzeichen-Aufkleberset			

