

Lichteffizienz:



CRI:



Farbtemperatur:



Lichtstärke: 1398 lm

Leuchtdichte: 584 cd

Leistung: 15,0 W

Powerfaktor: 0,62



Bestellnummer:


LFA1502S

Messung erstellt:

13.05.2020 10:29:12


Beschreibung:

**LED Fluter - silber - IP65 -
15W - 3000K - 1200lm - 220-
240V - 1,5m Zuleitung mit
Schutzkontaktstecker - inkl.
Entlüftungsventil,
selbstentlüftend - LFA-SERIE**





Abstrahlwinkel **103°**

Spektrum




Anschluss







TM30: 85,0

CIE 1931



CRI: 83,6 (R1-R8)



CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
82,2	91,1	96,6	82,5	82,6	89,1	83,5	61,3	10,7	79,8	82,5	74,1	84,3	98,6	74,6


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
81,1	81,6	77,2	86,7	91,8	91,3	86,4	93,2	90,5	84,4	81,7	86,9	88,7	81,6	79,8	79,2


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
3129 K	83,6	10,7	85,0	97,8

TM30 Details



Lichtstrahl Details



Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
583lx	146lx	65lx	36lx	23lx	16lx	12lx	9lx	7lx	6lx	54,2lx	13,5lx	6lx	3,4lx	2,2lx	1,5lx	1,1lx	0,8lx	0,7lx	0,5lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Wand	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Boden	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumgrößen X Y	Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse					
2H	2H	25,2	26,3	25,4	26,6	26,8	25,3	26,4	25,5	26,7	27,0
	3H	25,9	27,0	26,3	27,3	27,5	25,8	27,0	26,3	27,3	27,5
	4H	26,0	27,1	26,4	27,4	27,7	25,9	27,0	26,3	27,3	27,5
	6H	26,1	27,0	26,4	27,3	27,7	25,9	26,8	26,2	27,1	27,5
	8H	26,1	27,0	26,4	27,3	27,7	25,9	26,8	26,2	27,1	27,5
	12H	26,0	26,9	26,4	27,3	27,7	25,8	26,7	26,2	27,0	27,5
4H	2H	25,5	26,6	25,9	26,9	27,2	25,7	26,7	26,1	27,0	27,3
	3H	26,5	27,4	26,8	27,7	28,2	26,4	27,3	26,8	27,6	28,1
	4H	26,6	27,4	27,0	27,8	28,4	26,4	27,2	26,9	27,6	28,2
	6H	26,6	27,4	27,1	27,8	28,1	26,4	27,2	26,9	27,5	27,9
	8H	26,6	27,3	27,1	27,7	28,1	26,3	27,1	26,9	27,4	27,8
	12H	26,6	27,1	27,1	27,6	28,1	26,3	26,9	26,8	27,3	27,8
8H	4H	26,6	27,3	27,1	27,7	28,1	26,4	27,1	26,9	27,5	27,9
	6H	26,6	27,2	27,2	27,6	28,2	26,4	26,9	26,9	27,4	28,0
	8H	26,7	27,1	27,2	27,6	28,3	26,4	26,9	26,9	27,4	28,0
	12H	26,6	27,0	27,2	27,5	28,2	26,4	26,8	27,0	27,3	27,9
12H	4H	26,5	27,1	27,0	27,5	28,0	26,4	26,9	26,9	27,4	27,9
	6H	26,6	27,1	27,2	27,6	28,3	26,4	26,9	26,9	27,4	28,0
	8H	26,6	27,0	27,2	27,5	28,1	26,4	26,8	27,0	27,3	27,9
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H	0,2 / -0,3					0,2 / -0,3					
S = 1.5H	0,5 / -0,9					0,5 / -0,8					
S = 2.0H	1,2 / -2,0					1,5 / -2,6					
Standard-Tabelle	n/a					n/a					
Korrektur Zusammenfassung	n/a					n/a					
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 1398 lm Gesamtlichtstrom											