


LED-Panel-Leuchten tint LED-Panel Aris black, white+color, 60x30




Artikelnummer: **404093**

Artikelnummer:	404093
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	295x595x59 mm
Socket:	
Barcode:	4018412685780

Mit dem rechteckigen tint LED-Panel Aris white+color bringst du Stimmung in dein Zuhause. Setze mit dem rahmenlosen Panel ganz nach deinen Wünschen flexible und moderne Lichtakzente in verschiedenen Wohnräumen. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder komplizierte Installation z.B. über die mitgelieferte tint Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht – tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt das smarte tint LED-Panel mit seiner indirekten Beleuchtung an der Decke oder Wand für Aufsehen. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- Rahmenloses tint LED-Panel Aris white+color, rechteckig 60x30 cm von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint Fernbedienung - voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Direkte und indirekte Beleuchtung in der jeweils gewählten Lichtfarbe, stufenlos dimmbar, z. B. per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings*, Osram Lightify*, oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404093	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 295 mm
Barcode 4018412685780	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,54	Farbtemperatur 6500 K	Breite 595 mm
Verpackungseinheit	Gewichteter Verbrauch 20 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥73	Höhe 59 mm
Hersteller Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥90	Gewicht 3200,00 g
Zolltarifnummer 94051140900	Leistungsaufnahme Nominalwert 20 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Produktarten
Verpackung	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,50 W	Lichtausbeute Nominalwert 70 lm/W	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Barcode 1 4018412685780	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,50 W	Lichtfarbe tint white+color (1800-6500K+RGB)	Farblich abstimmbare Lichtquelle ja
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 195 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1400 lm	Vernetzte Lichtquelle ja
Colorbox/Gewicht 866,00 g	Spannung Nominalwert 220-240 V	Stroboskopeffekt 0,9	Fernbedienung enthalten ja
Colorbox/Abmessungen L=550 B=326 H=90 mm	Stromart AC	Leuchtdaten	Modell (Technisch) LED-Wand- und Deckenleuchte
Innerbox/Barcode 1 4018412685797	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Enthält verbaute LED ja	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,90	Kabelende Direktanschluß	Marke Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1 4018412685803	Batteriedetails	Schutzklasse II	CE Kennzeichnung ja
Transportkarton/Inhalt (Stück) 4	Enthaltene Anzahl 2		Garantieprodukt nein
Umwelteigenschaften	Enthaltener Typ AAA		
Triman-Kennzeichen	Typengruppe Primär		
			
WEEE-Produkt			
