



# QI ALLROUND 360° WHITE 3000K R83

## 780LM CRI>95 IP44

Qi Allround 360° sieht immer gut aus, egal wie man es dreht. Kippt 30° in alle Richtungen (360°)

| Lichttechnik  |                        |
|---|------------------------|
| Produktnummer   | 3234446                |
| Ausstrahlwinkel   | 36 °                   |
| Leuchtmittel  | LED nicht austauschbar |
| Art der Lichtquelle                                       | LED                    |
| Reflektor   | hochglänzend           |
| Mit Leuchtmittel  | Ja                     |
| Lichtverteilung   | symmetrisch            |
| Lichtaustritt   | direkt                 |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C                             | 50000 Std.             |
| Lichtstrom  | 780 - 780 lm           |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                           | SDCM3                  |
| Farbtemperatur  | 3000 - 3000 K          |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                   | 780 lm                 |
| Lichtfarbe  | weiß                   |
| Drehbar (°)   | 360 °                  |
| Lichtverteiler  | Reflektor              |
| MacAdam (SDCM)  | 3                      |
| Schwenkbar (°)  | 30 °                   |
| Lampenlichtausbeute                                       | 78 lm/W                |
| Ausstrahlungswinkel                                       | mediumstrahlend 21-40° |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)       |
| Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)                              | 95                     |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 90-100                 |
| Technische Daten  |                        |
| CE  | Ja                     |
| Leistungsfaktor   | 0.95                   |
| Betriebsgerät Ausgang (mA)                                | 320 mA                 |
| Werkstoff der Abdeckung                                   | Glas transparent       |
| Systemverbrauch (W)                                       | 10 W                   |
| Max. Systemleistung                                       | 10 W                   |
| Verstellbarkeit   | drehbar und schwenkbar |



23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Gehäusefarbe   | weiß                               |
| Oberflächenschutz  | pulverbeschichtet                  |
| Mit Betriebsgerät  | Ja                                 |
| Betriebsgerät  | elektronischer Trafo               |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                       | Ja                                 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja                                 |
| Schutzart (IP)   | IP44                               |
| Dimmung Phasenabschnitt                                  | Ja                                 |
| RoHs   | Ja                                 |
| Schutzklasse   | II                                 |
| Betriebstemperatur                                       | -20°C ~ +45°C                      |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                          |
| Eingang  |                                    |
| Spannungsart   | AC/DC                              |
| Nennspannung   | 200 - 240 V                        |
| Ausgang  |                                    |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom                          | 230 - 230 mA                       |
| Montage  |                                    |
| Deckenausschnitt (Ø: mm)                                 | 83 mm mm                           |
| Art der Installation                                     | Einbau                             |
| Außendurchmesser   | 96 mm                              |
| Breite   | 96 mm                              |
| Höhe/Tiefe   | 86 mm                              |
| Länge  | 96 mm                              |
| Leiterquerschnitt  | 1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Anschlussart   | Steckklemme                        |
| Einbaubreite   | 83 mm                              |
| Einbaudurchmesser  | 83 mm                              |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | Nein                               |
| Polzahl  | 2                                  |
| Geeignet für Wandmontage                                 | Nein                               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung                                      | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Geeignet für Deckenmontage                               | Ja                                 |
| Einbauhöhe/-tiefe  | 40 mm                              |
| Allgemeine Daten   |                                    |
| GTIN   | 7070938053785                      |
| Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden              | Ja                                 |

23.09.2020  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

## Logistische Daten

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Marke</b>                        | Quick Install |
| <b>STÜCK: Höhe/Durchmesser</b>      | 100 mm        |
| <b>STÜCK: Länge</b>                 | 100 mm        |
| <b>STÜCK: Anzahl</b>                | 1 Stück       |
| <b>STÜCK: Breite</b>                | 110 mm        |
| <b>VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser</b> | 520 mm        |
| <b>VERPACKUNG: Länge</b>            | 520 mm        |
| <b>VERPACKUNG: Anzahl</b>           | 50 Stück      |
| <b>VERPACKUNG: Gewicht</b>          | 20700 g       |
| <b>VERPACKUNG: Breite</b>           | 240 mm        |

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten