

PRODUKTDATENBLATT

Decor Satellite 2W CCT DIM USB C Grey

Decor Satellite | Dimmbare dekorative Leuchte aus Glas und verchromten Metall mit integriertem LED



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller

Produktvorteile

- Hochwertiges Gehäuse mit galvanisch verchromter Oberfläche
- An-/Aus-Schalter an der Leuchte zur einfachen Bedienung
- Einstellbare Raumatmosphäre dank Dimmfunktion und Lichtfarbeneinstellung (2700-6500 K)

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas
- Optionales Kabel mit EU Stecker (nur für Wandleuchte)
- An/Ausschalter an der Halterung der Wandleuchte
- Farbtemperatur-Schalter (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Dimmbar
- Kleine Tischleuchte mit integriertem Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel



Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	2,00 W
Nennspannung	5 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	2000,000 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	35 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	50 lm
Lichtausbeute	17 lm/W
Farbtemperatur	2400 K / 3500 K / 5000 K
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	2400 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	20 sdcn
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1

Maße & Gewicht

Durchmesser	150,00 mm
Höhe	133,00 mm
Produktgewicht	445,00 g
Kabellänge	1000 mm



DECOR SATELLITE TABLE 2W
CCT D USB

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Stahl
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	USB Typ-C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	CLICKSWITC
Montageart	Stehend
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mechanisch justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batteriegröße	Others
---------------	--------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +45 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Decor Satellite Table Touch CCT
	Konformitätserklärung	DECOR SATELLITE TABLE
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA declaration_DECOR SATELLITE TABLE 2W

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075862401	Faltschachtel 1	172 mm x 172 mm x 212 mm	640.00 g	6.27 dm ³
4058075862418	Versandschachtel 4	370 mm x 370 mm x 235 mm	3140.00 g	32.17 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.