

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT69091-2

MT DANNA RGB/W LED Stehleuchte rund

MT DANNA RGB/W LED Stehleuchte 9W 900lm/827

EAN-Code: 4020856690916



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C
Bemessungslebensdauer	25.000 h
Drehbar	Ja
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	EU-Stecker
Material	Kunststoff/Aluminium

Produktabmessungen

Durchmesser	345 mm
Höhe	1500 mm
Gewicht	5292 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC 220-240 V
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	9,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	9,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Ja (per Fernbedienung)
Lichtausbeute	81 lm/W
Äquivalenz-Leistung ¹	N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827 (Weiß-Modus)
Lichtfarbe	Warmweiß oder RGB
Farbtemperatur	2700 K (Weiß-Modus)
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	810 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	810 lm
Nomineller Halbwertswinkel	330°
Bemessungshalbwertswinkel	330°
Lichtstromerhalt ²	90 %
Farbkonsistenz SDCM	< 3

¹ einer herkömmlichen Leuchte gleichen Typs

² am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Hinweise und Empfehlungen

Hinweise

3m Stromkabel mit Stecker.
AN/AUS Schalter unter dem Lampenschirm.
UV-beständiger Kunststoff.

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Lichtsteuerung auf Knopfdruck!

MEGATRON RGB/W LED Leuchten bieten für jeden Anlass optimales Licht. **RGB/W** bedeutet, dass das warmweiße Licht (**W**) der Leuchte durch separate weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine hohe Lichtqualität für die Wohnraumbeleuchtung. Die rot, grün und blau leuchtenden LEDs (**RGB**) sind ausschließlich für die Farbeffekte zuständig.

Eine **Vielfalt von Funktionen** kann mit der Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) bedient werden:

- Warmweiße Lichtfarbe für die Allgemeinbeleuchtung
- Dimmen (stufenweise)
- Wahl zwischen 15 verschiedenen Farben

Diverse Szenarien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel)

Schutzart

IP44 Spritzwassergeschützt.

Schutzklasse

Klasse 2

Abmessungsskizze

