

LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB 60 x 30 cm Square



Artikelnummer: **20700014**

Artikelnummer:	20700014
Lichtfarbe:	white (2700-6500K) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V
Leistungsaufnahme:	24 W
Energieverbrauch:	24 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	595x295x58 mm
Socket:	
Barcode:	4018412673114

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20700014	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 595 mm
Barcode 4018412673114	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,54	Farbwertanteil X 0,309	Breite 295 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,335	Höhe 58 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 24 kWh/1000h	Farbtemperatur 6500 K	Gewicht 1740,00 g
Zolltarifnummer 94051140900	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥ 90	Produktdaten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 24 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Inverkehrbringer Müller-Licht
Colorbox/Barcode 1 4018412673114	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert 75 lm/W	Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 195 mA	Lichtfarbe white (2700-6500K)	Lieferumfang Calida Switch Tone mit FB 60 x 30 cm Square, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Fernbedienung inkl. 2x AAA-Batterien
Colorbox/Gewicht 295,00 g	Batteriedetails	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1800 lm	
Colorbox/Abmessungen L=632 B=72 H=348 mm	Enthaltene Anzahl 2	Spektrumbild	
Innerbox/Barcode 1 4018412673121	Enthaltener Typ AAA		
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Typengruppe Primär		
Innerbox/Gewicht 476,00 g			
Innerbox/Abmessungen L=662 B=145 H=348 mm			
Transportkarton/Barcode 1 4018412673138			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 4			
Transportkarton/Gewicht 741,00 g			
Transportkarton/Abmessun gen L=640 B=298 H=355 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			
Recycling			
		Leuchtendaten	
		Enthält verbaute LED ja	
		IP-Schutzart 20	
		Memoryfunktion ja	
		Schutzklasse II	