

LED-SMD/COB Spezial 12W 220-240V R7s 1520lm 2700K DIM 118mm



Artikelnummer: **401049**

Artikelnummer:	401049
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	1520 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	12 W
Energieverbrauch:	12 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	ja
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	29x118 mm
Sockel:	R7s
Barcode:	4018412676924

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401049C	Dimmbar mit externem Dimmer ja	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 29 mm
Barcode 4018412676924	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,436	Breite 29 mm
EPREL-Referenznummer 1331757	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): E	Farbwertanteil Y 0,393	Höhe 118 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 12 kWh/1000h	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 92,00 g
Zolltarifnummer 85395000000	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥ 80	Produktdaten
Verpackung	Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9	Lichtausbeute Nominalwert 127 lm/W	Austausch stromlos nein
Colorbox/Barcode 1 4018412676924	Leistungsaufnahme Nominalwert 12 W	Lichtfarbe warmwhite	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 55 mA	Lichtstrom Nominalwert 1520 lm	Belüftung erforderlich ja
Tray/Barcode 1 4018412676931	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,90	Modell (Technisch) LED-R7s
Tray/Inhalt (Stück) 10	Stromart AC	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 100 W	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Transportkarton/Barcode 1 4018412676948	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Stroboskopeffekt 0,9	Sockel R7s
Transportkarton/Inhalt (Stück) 60	Verschiebungsfaktor (cos ϕ) 0,88	Spektrumbild	Inverkehrbringer Müller-Licht
Umwelteigenschaften			Marke Müller-Licht
Triman-Kennzeichen			CE Kennzeichnung ja
WEEE-Produkt			Garantieprodukt nein

Dimmerliste für Artikel: 401049

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Busch-Jäger 2200 U-503 R	B	B	B							
Busch-Jäger 2250 U RL		B								
Busch-Jäger 6523 U L/LED	A	A	B	B	B	B	B	B		
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10 T	B									
Kopp 842800187	B									
Berker 283010 R	B									
Viribright EU2W	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A
Jung 266 GDE	B		B		B					
Gira 30700 T	A	A	A	A	A					
Merten MEG 5140 L	B									
Merten MEG 5131 L	B									
PEHA 435 HAN	B									
PEHA 431 HAN	B									
Unitec Universal 45059	B	B								

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

Gute bis sehr gute Dimmbarkeit
 Eingeschränkte Dimmbarkeit
 Schlechte Dimmbarkeit
 Betrieb nicht möglich