

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



500957  
LED Panel SELESTO Clip-on System eckig weiß 164mm  
4002940019193  
- Einbaudurchmesser individuell einstellbar von 55 - 125 mm  
- matte Lichtaustrittsfläche  
- dimmbar mit Phasen- und -abschnittsdimmer  
- Lichtfarbe einstellbar über eingebautem Schalter an der Rückseite ( 3000K = 800lm , 4000K = 840lm oder 6000K =  
- mit 140mm Anschlussleitung + Anschlussklemme  
- magnetischer Rahmen in nickel gebürstet und schwarz erhältlich  
Art.Nr. 500958, 500959

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 9405403990  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Kunststoff, Aluminium / plastic, aluminum  
Produktfarbe weiß/ white  
CE Ja  
Schutzgrad IP 20

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm 164,00  
Produktbreite in mm 164  
Aufbauhöhe in mm 15  
Einbautiefe in mm 28

### Elektronische Daten

Spannung in V 230  
Schutzklasse II  
Stromstärke in mA 60  
Nennleistungsaufnahme in W 12  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 12  
Nennlebensdauer in h 35000  
Bemessungslebensdauer in h 35000  
Zahl der Schaltzyklen 20000

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 112  
Nennlichtstrom in lm 800  
Bemessungslichtstrom in lm 800  
Farbtemperatur in K 3000  
Lichtfarbe warmweiß-tageslichtweiß / warm white-daylight white  
Abstrahlwinkel 120  
Farbwiedergabeindex Ra 80  
dimmbar ja / yes  
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 75  
Elektrischer Leistungsfaktor 0,9  
Zündzeit in Sekunden 0,2  
Nomineller Halbwertswinkel in ° 120  
Bemessungshalbwertswinkel in ° 120

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	352
------------------------------------	-----

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	180
Tiefe Einzelverpackung in mm	170
Höhe Einzelverpackung in mm	48

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	515
Tiefe Versandkarton in mm	390
Höhe Versandkarton in mm	370
Bruttogewicht Versandkarton in kg	17,5
Palettenabnahme in Stk	1200

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	40
-------------------------	----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**