

Artikel Nr.: 733067

Stehleuchte, Steckdosenturm Kukui Puka, Dunkelgrau, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 13,00 W

Technische Daten**Charakteristik**

Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Dunkelgrau
Optik	
im Lieferumfang	

**Elektrische Daten**

Leistung	1x max. 13,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	E27
Anzahl Sockel	
Netzgerät	
Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox IP67
Schutzklasse I, II, III	I



Artikel Nr.: 733067


Stehleuchte, Steckdosenurm Kukui Puka, Dunkelgrau, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 13,00 W

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge	140,00
Breite	140,00
Höhe	512,00
Durchmesser	0,00
Gewicht	2150 g



Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +50°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP54

IP54 Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 733067

Floor lamp, Socket Tower Kukui Puka, dark gray, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 13,00 W

Technical Data**General Characteristics**

Material	aluminum die casting
Colour	dark gray
Optics	
included in delivery	

**Electrical Characteristics**

Power	1x max. 13,00 W
Input Voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	E27
Number of Bases	
Power supply unit	
Connection possibility	Connection box IP67
Protection class I, II, III	I



Article no.: 733067


Floor lamp, Socket Tower Kukui Puka, dark gray, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 13,00 W

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight

Length	140,00
Width	140,00
Height	512,00
Diameter	0,00
Product Weight	2150 g



Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +50°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP54

IP54 Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.