

# brennenstuhl®

## professionalLINE SteelCore Kabeltrommel SC 5110 IP44 50m H07BQ-F 3G1,5



+ CABLE  
Pilot



Design geschützt. / Patent angemeldet.

### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	9191500200	<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton
<b>EAN:</b>	4007123638888	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	7 kg
<b>VPE:</b>	1	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	32 cm
<b>Kabellänge:</b>	50 m	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	20 cm
<b>Zusätzliche Kabellänge:</b>	0 m	<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	40 cm
<b>Kabelbezeichnung:</b>	H07BQ-F 3G1,5	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	7,41 kg
<b>Kabelfarbe:</b>	orange	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	32 cm
<b>Schutzart (IP):</b>	IP44	<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	22,5 cm
<b>Trommeldurchmesser:</b>	290 mm	<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	40 cm

## Produkttexte

Vollschutzisoliert, mit Stahlkern für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- \* Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.
- \* Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- \* Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- \* Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- \* Unempfindlich gegen Benzine und Öle.
- \* Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenebeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- \* 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- \* Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- \* Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.
- \* Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.