


LED-Rettungszeichenleuchte

Artikel-Nr. 79130004

Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 18 m, Nennbetriebsdauer 3 h, Nennbetriebsdauer umstellbar auf 8 h, dann beträgt der Notbeleuchtungsfaktor (BLF) nur noch 40 %, Decken- oder Wandmontage, inkl. LiFePO4 Einzelbatterie und Piktogramm-Set. Automatischer Selbsttest durch integrierten Akku. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Polycarbonat, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4,6W, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr. 79130004
Stand: 22.07.2021 03:57

Erkennungsweite (EKW)	18 m
Eingangsspannung max	230,00 V
Art der Kennzeichnung	einseitig
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkutyp	LiFePO4
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Nennbetriebsdauer bei BLF 40 %	8 h
Nennbetriebsdauer bei BLF 100 %	3 h

Notbeleuchtungsfaktor (BLF)	umschaltbar
Material	Polycarbonat
Maße	372 x 95 x 90mm
Umgebungstemperatur (ta)	+5 bis +45 °C
Leistung	4,60 W
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II