



## SLC SmartOne Power Supply CV 24V 75W RGB/RGBW Zigbee

14/01/2022

**S32056**

### Produktbeschreibung

SLC SmartOne 24V Konstantspannungs-Netzteil mit eingebautem PWM-Dimmer für RGB/RGBW 24V LED-Streifen. Kommuniziert mit Zigbee 3.0 und PushDim. Verwenden Sie Zigbee TouchLink für den drahtlosen Standalone-Betrieb mit unseren SmartOne Zigbee-Fernbedienungen. Sie können das Gerät auch an einen SmartHome-Hub/ein SmartHome-Gateway anschließen. Funktioniert mit den meisten Marken, die das Zigbee-Protokoll verwenden.

### Technische Daten

<b>Ausführung</b>	statisch	<b>Dimmung Zigbee</b>	Ja
<b>Gehäuse</b>	Kunststoffgehäuse	<b>Geeignet für Konstantspannung</b>	Ja
<b>Ausgangsspannung</b>	24 - 24 V	<b>Ausgangsstrom</b>	- 2 mA
<b>Ausgangsleistung</b>	75 - 75 W	<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	II	<b>Länge</b>	244 mm
<b>Breite</b>	64 mm	<b>Höhe</b>	32 mm
<b>Art des Ausgangsstroms</b>	Konstantspannung (CV)	<b>Anzahl der LED-Ausgangskanäle</b>	4
<b>Ausgangsleistung pro Kanal</b>	-	<b>Mono</b>	Ja
<b>Tunable White</b>	Ja	<b>RGB</b>	Ja
<b>RGBW</b>	Ja	<b>Eingangsspannung (V)</b>	100 - 277
<b>Frequenzbereich (Hz)</b>	50 - 60	<b>Leistungsfaktor</b>	0,95
<b>Einschaltstrom (A)</b>	2	<b>Zugentlastung</b>	Ja
<b>Außenfarbe</b>	Weiss	<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)</b>	50000	<b>Tc (°C)</b>	85
<b>Dimmmethode</b>	Pulsweitenmodulation (PWM)	<b>Dimmschnittstelle</b>	Zigbee





<b>Dimmkurve (LED)</b>	Logarithmisch
<b>Marke</b>	SLC
<b>HS Code</b>	85041080

<b>Dimming range</b>	0-100%
<b>Produziert von</b>	The Light Group