

**Artikel Nr.: 342220**

Pendelleuchte, LED Panel transparent, eckig, 50 W, 3000/4000 K, Silber, Weißaluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß + Neutralweiß

**Technische Daten****Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium / PMMA
<b>Farbe</b>	Weißaluminium RAL 9006
<b>Optik</b>	/ klar / transparent
<b>im Lieferumfang</b>	1x Abhängevorrichtung, 1x Montagematerial

**Elektrische Daten**

<b>Leistung</b>	53,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	Phasen-/abschnitt
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I


**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	Lichtquelle fest
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß + Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3000 / 4000 K
<b>Lichtstrom</b>	6100 lm
<b>Abstrahlwinkel / UGR</b>	360° / 19
<b>LED Typ</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	238
<b>Strahlungsverteilung</b>	



## Artikel Nr.: 342220

Pendelleuchte, LED Panel transparent, eckig, 50 W, 3000/4000 K, Silber, Weißaluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß + Neutralweiß



### Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

### Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	295,00
Breite (mm)	1195,00
Höhe (mm)	12,00
Durchmesser (mm)	0,00
Deckenabhängung (mm)	1800,00
Gewicht	

### Sockelmaß

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	0,00
Durchmesser (mm)	0,00

## Artikel Nr.: 342220

Pendelleuchte, LED Panel transparent, eckig, 50 W, 3000/4000 K, Silber, Weißaluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß + Neutralweiß

### Grenzwerte

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +40°C
IP - Schutzart	IP40

### Allgemeine Eigenschaften

#### Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	53 kWh/1000h

#### Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,7
Schaltzyklen	25000

**EEL** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

**IP40** Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 1 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.

## Article no.: 342220

Pendant lamp, LED Panel transparent, eckig, 50 W, 3000/4000 K, Silver, White aluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, warm white + neutral white

### Technical Data



#### General Characteristics

<b>Material</b>	aluminum / PMMA
<b>Colour</b>	White aluminium RAL 9006
<b>Optics</b>	/ clear / transparent
<b>included in delivery</b>	1x suspondant accessory, 1x mounting material

#### Electrical Characteristics

<b>Power</b>	53,00 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	leading/trailing edge
<b>Connection possibility</b>	clamp
<b>Protection class I, II, III</b>	I


#### Light Technical Data

<b>Bulb</b>	Lichtquelle fest
<b>Colour Designation</b>	warm white + neutral white
<b>Colour temperature</b>	3000 / 4000 K
<b>Luminous flux</b>	6100 lm
<b>Beam angle / UGR</b>	360° / 19
<b>LED type</b>	SMD
<b>LED quantity</b>	238
<b>Spectral power distribution</b>	



## Article no.: 342220

Pendant lamp, LED Panel transparent, eckig, 50 W, 3000/4000 K, Silver, White aluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, warm white + neutral white



### Light Direction

Rotating and tilting range	
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

### Dimensions & Weight

Length (mm)	295,00
Width (mm)	1195,00
Height (mm)	12,00
Diameter (mm)	0,00
Suspensions from ceiling (mm)	1800,00
Product Weight	

### Base dimensions

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	0,00
Diameter (mm)	0,00

**Article no.: 342220**

Pendant lamp, LED Panel transparent, eckig, 50 W, 3000/4000 K, Silver, White aluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, warm white + neutral white

**Absolute maximum ratings**


<b>Working temperature</b>	-5°C - +40°C
<b>Storage temperature</b>	-10°C - +40°C
<b>IP - Code</b>	IP40

**General product data****Environmental Characteristics**

<b>Energy label</b>	E
<b>Energy consumption</b>	53 kWh/1000h

**Lifespan**

<b>Lamp life time</b>	50000 h
<b>Luminous flux (end of lifetime)</b>	0,7
<b>Number of switching cycles</b>	25000

<b>EEL</b>	This product contains a light source of energy efficiency class E
<b>IP40</b>	Protection against penetration of foreign objects > 1 mm. No protection against penetration of water.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.