

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT69071

RGB/W Gartenleuchte (inkl. Fernbedienung)

MEGATRON LED RGB/W Gartenleuchte 10W-900lm/830

EAN-Code: 4020856690718



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +45° C
Bemessungslebensdauer	25.000 h
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Ja
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Glas

Produktabmessungen

Länge	25 mm
Breite	138 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	630 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	10 W
Bemessungsleistungsaufnahme	10 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Ja (mit Fernbedienung)
Lichtausbeute	90 lm/W
Äquivalenz-Leistung ¹	N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830 (Weiß-Modus)
Lichtfarbe	Warmweiß oder RGB
Farbtemperatur	3000 K (Weiß-Modus)
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	900 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	900 lm
Nomineller Halbwertswinkel	100°
Bemessungshalbwertswinkel	100°
Lichtstromerhalt ²	90 %
Farbkonsistenz SDCM	< 3

¹ einer herkömmlichen Leuchte gleichen Typs

² am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 3m H05RN-F 3G0.75mm² Kabel und Stecker

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Lichtsteuerung auf Knopfdruck!

MEGATRON RGB/W LED Leuchten bieten für jeden Anlass optimales Licht. RGB/W bedeutet, dass das warmweiße Licht (W) der Leuchte durch separate weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine hohe Lichtqualität für die Wohnraumbelichtung. Die rot, grün und blau leuchtenden LEDs (RGB) sind ausschließlich für die Farbeffekte zuständig.



Eine **Vielfalt von Funktionen** kann mit der Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) bedient werden:

- Warmweiße Lichtfarbe für die Allgemeinbeleuchtung
- Dimmen (stufenweise)
- Wahl zwischen 15 verschiedenen Farben

Diverse Szenarien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel)

Schutzart

IP65 Staub und strahlwassergeschützt für den Außenbereich geeignet.

Schutzklasse

Klasse 1

Abmessungsskizze

