










GL 80 SC

silber
EAN 4007841 055486
Art.-Nr. 055486



LED	3000 K								
30 years (Ø 4,5h / day)	3000K warm-white	intelligent high frequency sensor 160°	1 - 5 m	IP44	2 - 2000 lux	5 sec - 60 min	soft light start	manual override 4h	energy saving

Funktionsbeschreibung

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtgehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit Softlichtstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	130 x 110 x 633 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Leistung	9,1 W
Eigenverbrauch	1 W
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth
gemessener Lichtstrom (360°)	650 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,6 SVM
Gesamtprodukt Effizienz	71 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	160 °

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	silber
VPE1, EAN	4007841055486

Sensor-LED-Außenleuchte

GL 80 SC


silber

EAN 4007841 055486

Art.-Nr. 055486



Maßzeichnung



Schaltplan 1

