



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PALOS CARRÉ 2.0

416574Q4

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Bodenmontage

Aufbau

Bronze

IP65

Außen

1180 lm

## LED

3000 K

## OPTISCH

Wide Flood

## ABMESSUNGEN

Länge 130 mm

Breite 90 mm

Höhe 30 mm

0,94 kg

1,3 m Kabel

## ELEKTRISCH


Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 19 W

SK1

0,3 m



Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; 220 - 240 V; Schutzart IP65; SK1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1,3m Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PALOS CARRÉ 2.0

416574Q4

## BASE 870

### BASE 870

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Grau	170-70-870	9 1 0 0 1 0 A 0
mit Montageplatte	Schwarz	160-91-870	9 1 0 0 1 0 B 0
mit Montageplatte	Grau	170-70-870	9 1 0 0 1 0 D 0
mit Montageplatte	Bronze	160-91-870	9 1 0 0 1 0 Q 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-870	9 1 0 0 7 0 A 0
mit Betonbodenhalterung	Schwarz	130-30-870	9 1 0 0 7 0 B 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-870	9 1 0 0 7 0 D 0
mit Betonbodenhalterung	Bronze	130-30-870	9 1 0 0 7 0 Q 0

## BASE 670

### BASE 670

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Grau	170-70-670	9 1 0 0 1 8 A 0
mit Montageplatte	Schwarz	160-91-670	9 1 0 0 1 8 B 0
mit Montageplatte	Grau	170-70-670	9 1 0 0 1 8 D 0
mit Montageplatte	Bronze	160-91-670	9 1 0 0 1 8 Q 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-670	9 1 0 0 7 8 A 0
mit Betonbodenhalterung	Schwarz	130-30-670	9 1 0 0 7 8 B 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-670	9 1 0 0 7 8 D 0
mit Betonbodenhalterung	Bronze	130-30-670	9 1 0 0 7 8 Q 0

## BASE 470

### BASE 470

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Grau	170-70-470	9 1 0 0 1 6 A 0
mit Montageplatte	Schwarz	160-91-470	9 1 0 0 1 6 B 0
mit Montageplatte	Grau	170-70-470	9 1 0 0 1 6 D 0
mit Montageplatte	Bronze	160-91-470	9 1 0 0 1 6 Q 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-470	9 1 0 0 7 6 A 0
mit Betonbodenhalterung	Schwarz	130-30-470	9 1 0 0 7 6 B 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-470	9 1 0 0 7 6 D 0
mit Betonbodenhalterung	Bronze	130-30-470	9 1 0 0 7 6 Q 0

## BASE 270

### BASE 270

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Grau	170-70-270	9 1 0 0 1 4 A 0
mit Montageplatte	Schwarz	160-91-270	9 1 0 0 1 4 B 0
mit Montageplatte	Grau	170-70-270	9 1 0 0 1 4 D 0
mit Montageplatte	Bronze	160-91-270	9 1 0 0 1 4 Q 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-270	9 1 0 0 7 4 A 0
mit Betonbodenhalterung	Schwarz	130-30-270	9 1 0 0 7 4 B 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-270	9 1 0 0 7 4 D 0
mit Betonbodenhalterung	Bronze	130-30-270	9 1 0 0 7 4 Q 0

[416574Q4] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der Wever & Ducré BVBA.



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PALOS CARRÉ 2.0

416574Q4

## BASE 170

### BASE 170

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Grau	170·70·70	9 1 0 0 1 3 A 0
mit Montageplatte	Schwarz	160·91·170	9 1 0 0 1 3 B 0
mit Montageplatte	Grau	170·70·170	9 1 0 0 1 3 D 0
mit Montageplatte	Bronze	160·91·170	9 1 0 0 1 3 Q 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130·30·170	9 1 0 0 7 3 A 0
mit Betonbodenhalterung	Schwarz	130·30·170	9 1 0 0 7 3 B 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130·30·170	9 1 0 0 7 3 D 0
mit Betonbodenhalterung	Bronze	130·30·170	9 1 0 0 7 3 Q 0