

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 09:24
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **401029**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10**
Bezeichnung **5.5W 220-240V GU10 345lm 36° 4000K**

Technik

Produkt Daten

Sockel	GU10
Brennlagel	u360
Länge [mm]	50
Breite [mm]	50
Höhe [mm]	53

Gewicht [g]	37,00
Gehäusematerial	PA6 (thermisch)
Schutzglas	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20

Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Belüftung erforderlich	ja
Marke	Müller-Licht
CE	ja

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-
Spannung Bemesswert [V]	240
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	230
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,50
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	5,50
	6,37

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	48
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,40
Zündzeit [sec.] [<]	0,5

Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	345
Candela Nominalwert [cd]	900
Candela Bemesswert [cd]	900
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	36
Nutzlichtstrom 90° [lm]	345

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	63
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	coolwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=]	90
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [<=]	10,00

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

Info auf DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Stück	1
Barcode1	4018412676139

Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
--------------	-------------------

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
Stück	10

Barcode1	4018412676146
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412676149300010

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	0,00
Stück	60

Barcode1	4018412676153
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412676156300060

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 09:24
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **401029**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10**
Bezeichnung **5.5W 220-240V GU10 345lm 36° 4000K**

EEK-Label

