


CE



CEE 7/VII

D43 ↓ 13.0% ↑ 87.0%



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A/A+/A++
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 210 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,966
<b>Lichtstrom</b>	ca. 30.000 lm
<b>Lichtverteilung</b>	direkt/indirekt
<b>Direktanteil</b>	ca. 13 %
<b>Lichtfarbe leuchte</b>	einstellbares Weiß
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	>= 80
<b>Farbtoleranz</b>	3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Kegelprismenblende
<b>Max. Leuchtdichte</b>	<= 2700 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR</b>	<= 10
<b>Lichtleistung</b>	Bewegungs- und tageslichtabhängige Mehrfachsensoren
<b>Schalter</b>	Drahtloser Taster
<b>Leuchtgehäuse</b>	Aluminium/Kunststoff; pulverbeschichtet; silbermetallic
<b>Lampenabdeckung</b>	Acryl (PMMA), satine
<b>Leuchtengestänge</b>	Stahlrohr; pulverbeschichtet; gerade; silbermetallic
<b>Fuss</b>	rechteckig (flach)
<b>Gewicht</b>	ca. 24 kg
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
<b>Befestigung</b>	freistehender Standfuß
<b>Besonderheiten</b>	Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Optional LTX Cloud Anbindung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; LTX Multisensor für die Arbeitsplatzoptimierung; TALK Bluetooth; Biodynamisches Licht VTL; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar