

Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche.
Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm². Empfohlenes Anbau Zubehör SDES-AR 220 ist separat zu bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	37676214140
EAN-Nummer	4020863370160
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	12 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+

LICHTTECHNIK



Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3 SDCM
Leuchtenlichtstrom	1152 lm
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	96 lm/W

MECHANIK


Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen LxBxH/DxH	120 x 120 x 53 mm
Tiefe	53 mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	107 x 107 mm
Einbautiefe	83 [AD] mm
Gewicht (netto)	0.52 kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage

Maße

L	120 mm	Länge
B	120 mm	Breite
H	53 mm	Höhe
T	53 mm	Tiefe
DA(L)	107 mm	Schnittmaß Länge
DA(B)	107 mm	Schnittmaß Breite
DS min	10 mm	Deckenstärke minimal
DS max	20 mm	Deckenstärke maximal
Et(AD)	83 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
KL	145 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	44 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	30 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten



Bestückung	LED 1200 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	29.5 / 29.5

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/37676214140>

