

Leuchtenart: Wand- und Deckenstrahler

Bezeichnung: 2155

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wand- und Deckenstrahler für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1x Pressglasreflektorlampe PAR 30, 75W, Sockel E 27

Abmessung: max. $\varnothing 95 \times 90\text{mm}$

Achtung: Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5m !
Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.

Konstruktion:

- Aluminiumguß
- Borosilikatglas
- Drehbar 340°
- Schwenkbar 120°
- Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
- Schutzleiteranschluß
- 2 Befestigungslöcher $\varnothing 6 \text{ mm}$, im separaten Wandschild
- Abstand 60mm
- 1 Fassung E 27
- Schutzart IP 54
- Spritzwassergeschützt
- Staubgeschützt
- Schutzklasse 1
- CE - Konformitätszeichen
- Gewicht 1,6 kg

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskantmessingschrauben in die dafür vorgesehene Bohrungen in waagerechter Ausrichtung fixieren.
Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungsstülpe ziehen und mit der Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben (Wandschild - Kennzeichnung beachten). Klemme mit internem Verbindungskabel anschließen und an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren.
Schutzleiteranschluß an Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmuttern mit dem Wandschild verschrauben.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Dazu die vordere Glasblende mittels dreier Innensechskantschrauben lösen, Glas und Dichtung herausnehmen und Leuchtmittel einsetzen.
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.

