



QI ALLROUND 360° ANT. 3000K R83

743LM CRI>95 IP44

Qi Allround 360° sieht immer gut aus, egal wie man es dreht. Kippt 30° in alle Richtungen (360°)

| Lichttechnik | |
|---|------------------------|
| Produktnummer | 3234456 |
| Ausstrahlwinkel | 36 ° |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Reflektor | hochglänzend |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 Std. |
| Lichtstrom | 743 - 743 lm |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 743 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Drehbar (°) | 360 ° |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| Schwenkbar (°) | 30 ° |
| Lampenlichtausbeute | 74 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Farbwiedergabeindex (CRI/Ra) | 95 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Technische Daten | |
| CE | Ja |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Betriebsgerät Ausgang (mA) | 320 mA |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Systemverbrauch (W) | 10 W |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |



23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

| | |
|--|------------------------------------|
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| RoHs | Ja |
| Schutzklasse | II |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +45°C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Eingang | |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 200 - 240 V |
| Ausgang | |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 230 - 230 mA |
| Montage | |
| Deckenausschnitt (Ø: mm) | 83 mm mm |
| Art der Installation | Einbau |
| Außendurchmesser | 96 mm |
| Breite | 96 mm |
| Höhe/Tiefe | 86 mm |
| Länge | 96 mm |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Einbaubreite | 83 mm |
| Einbaudurchmesser | 83 mm |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Polzahl | 2 |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Einbauhöhe/-tiefe | 40 mm |
| Allgemeine Daten | |
| GTIN | 7070938053891 |
| Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden | Ja |

23.09.2020
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Logistische Daten

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Marke | Quick Install |
| STÜCK: Höhe/Durchmesser | 100 mm |
| STÜCK: Länge | 100 mm |
| STÜCK: Anzahl | 1 Stück |
| STÜCK: Breite | 110 mm |
| VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser | 520 mm |
| VERPACKUNG: Länge | 520 mm |
| VERPACKUNG: Anzahl | 50 Stück |
| VERPACKUNG: Gewicht | 20700 g |
| VERPACKUNG: Breite | 240 mm |

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten