

## PRODUKTDATENBLATT

# Decor Glow Pendant 32W 830 Click Select Dark Grey

Decor Glow Pendant | Dekorative Leuchte mit LED integriertem Kabel



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller

### Produktvorteile

- 3-stufige Auswahl per Wandschalter zum Einschalten der Kabelbeleuchtung und/oder des Hauptlichts (Click-select)
- Hochwertige Optik und Haptik
- Einfache Montage
- Zeitloses Design

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall, Glas und Silikon
- Modernes minimalistisches Design
- Beleuchtetes Kabel
- Speicherfunktion der Lichteinstellung



## Technische Daten

## Elektrische Daten


|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                                        | 32,00 W      |
| Nennspannung                                        | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                                           | 140 mA       |
| Einschaltstrom                                      | 5.23 A       |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>                | 32 µs        |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 91           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 57           |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 91           |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,90       |
| Schutzklasse                                        | II           |
| Betriebsart                                         | Netzspannung |

## Photometrische Daten

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                                    | 2500 lm   |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 4100      |
| Lichtausbeute                                 | 78 lm/W   |
| Farbtemperatur                                | 3000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80      |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | < 6 sdcn  |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <1        |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | <0.4      |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 120 °     |

## Maße &amp; Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 380,00 mm  |
| Höhe           | 1200,00 mm |
| Produktgewicht | 3100,00 g  |



DECOR GLOW  
PEND30.5W830CLICKSEL AMB

Materialien & Farben

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz Dunkelgrau        |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial                      | Stahl Glas                |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) Silikon |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                    |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg                    |

Anwendung & Installation

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C                    |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                             | IP20                            |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                            |
| Dimmbar                               | Nein                            |
| Montageart                            | Abgehängt                       |
| Montageort                            | Decke                           |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                              |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein                            |

Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Notbeleuchtung

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Art des Notbetriebstests | ohne |
|--------------------------|------|

## Zertifikate & Standards

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Normen                                                   | CE / UKCA          |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar |

## Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

## Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR GLOW PENDANT |
|  | Konformitätserklärung                     | Decor Glow         |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | Decor Glow         |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen                |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075855694 | Faltschachtel<br>1                     | 422 mm x 422 mm x 272 mm            | 4262.00 g     | 48.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075855700 | Versandschachtel<br>2                  | 437 mm x 437 mm x 572 mm            | 9910.00 g     | 109.23 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

