

brennenstuhl®

professionalLINE 360° LED Baustrahler R23050 6,7m H07RN-F2x1,0 + 3,3m H05RN-F 2x1,0,
23500lm



Technische Daten

Artikelnummer:	9171411900	Mit Steckdose:	Nein
EAN:	4007123674749	Schlagfestigkeit:	IK08
VPE:	1	Schutzklasse:	II
Lichtstrom:	23.500 lm	Schutzart (IP):	IP65
Leistungsaufnahme:	185 W	Farbe:	schwarz, orange
Lichtausbeute:	127 lm/W	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Energieeffizienzklasse:	E	Produktgewicht (ohne Verpackung):	7,63 kg
Farbtemperatur:	6.500 K	Produktlänge (ohne Verpackung):	40 cm

Farbwiedergabeindex:	87	Produktbreite (ohne Verpackung):	25 cm
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Produktgröße (ohne Verpackung):	48 cm
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	10,3 kg
Lebensdauer:	35.000 h	Produktlänge (inkl. Verpackung):	42,5 cm
Kabellänge:	6,7 m	Produktbreite (inkl. Verpackung):	30,5 cm
Kabelbezeichnung:	H07RN-F 2X1,0	Produktgröße (inkl. Verpackung):	52,5 cm

Produkttexte

Optimales Licht für professionelle Arbeitsleistung, IP65, IK08.

- * Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- * Die sechs einzelnen Strahler lassen sich für eine optimale Lichtposition individuell einstellen.
- * Steuerelement IP 44 mit Ein/Aus Schalter und Memory Funktion sowie einstellbaren Schaltstufen : 25/50/75/100 %.
- * Hohe Schlagfestigkeit: IK 08.
- * Kabellänge: 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 und 6,7 m H07RN-F2x1,0).
- * Inklusiver Halterung für Stativmontage und robuster Transporttasche.
- * Empfohlenes Zubehör: Stativ TS 300 (9171991100).