



# SLC SQUARY R62 WH 650TED 927

## IP54 36°

Die Squary Einbauleuchte ist in weiß oder schwarz erhältlich. Sie ist klein, aber stark im Ausdruck. Die minimalistische eckige Kante verleiht Charakter und reduziert gleichzeitig die Blendung. Squary verleiht dem Raum eine moderne und elegante Atmosphäre.



Lichttechnik	
Produktnummer	3234506
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Std.
Lichtstrom	650 - 650 lm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	650 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
Leuchtenlichtausbeute	72.2 lm/W
Lampenlichtausbeute	72 lm/W
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.95
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - 45 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Geeignet für Lampenleistung	9 - 9 W
Max. Systemleistung	9 W
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

	stromgesteuert
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Schutzart (IP)	IP54
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Ausgang	
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	230 - 230 mA
Montage	
Außendurchmesser	70 mm
Breite	70 mm
Höhe/Tiefe	53 mm
Länge	70 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	62 mm
Einbaudurchmesser	62 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Einbaulänge	62 mm
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	43 mm
Allgemeine Daten	
Länge (mm)	1200
GTIN	7070938054386
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
STÜCK: Höhe/Durchmesser	72 mm
STÜCK: Länge	110 mm

23.09.2020  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

<b>STÜCK: Anzahl</b>	1 Stück
<b>STÜCK: Breite</b>	125 mm
<b>VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser</b>	300 mm
<b>VERPACKUNG: Länge</b>	635 mm
<b>VERPACKUNG: Anzahl</b>	40 Stück
<b>VERPACKUNG: Volumen</b>	43.8 dm <sup>3</sup>
<b>VERPACKUNG: Gewicht</b>	14500 g
<b>VERPACKUNG: Breite</b>	230 mm