




Wandleuchten | 220-240 V
1 arrayLED 5 W DC - 5.1 W AC | CRI 80
7974



| Technische Daten | |
|---|-------------|
| Jahr der Verwirklichung | 2015 |
| Typ | Oberfläche |
| Installationsposition | Wand |
| Installationsumgebung | Indoor |
| Lichtquelle | LED |
| Optik | Flood |
| Light emission direction | frontal |
| Lampenleistung | 5 W |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 725 lm |
| Frequency | 60 - 50 Hz |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Gleichstrom/Gleichspannung | AC |
| Isolierklasse | 1 |
| IP | IP20 |
| IP optisches System | IP40 |
| Glühdrahtprüfung | 850° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| Einschließlich Driver | Driver |
| Leuchte dimmbar | Nein |
| Schwenkbarkeit | Orientabile |
| Gesamtwinkel (vertikale Ebene) | 90 ° |
| Gesamtwinkel (horizontale Ebene) | 350 ° |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Nein |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Typ Lichtabstrahlung | Einflammig |
| Nettogewicht | 0.645 Kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | Nein |
| Schutz vor Stoßspannungen | Nein |

| Oberfläche Gehäuse | |
|--------------------|-------|
| Material | Holz |
| Farbe | Eiche |

| Oberfläche Diffusor | |
|---------------------|-------------|
| Material | PC |
| Farbe | transparent |

| Oberfläche Fassung | |
|--------------------|-------------------------|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Weiß geprägtem RAL 9003 |
| Bearbeitungstyp | Lackierung |

Wandleuchten | 220-240 V | 1 arrayLED 5 W DC - 5.1 W AC | CRI 80
7974

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 725 lm, with a 145.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of wood and features a oak finish; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of aluminium, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.645 kg.

The total absorbed power is 5 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Illuminotechnical Eigenschaften | |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 59 % |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 725 lm |
| Leuchten Lichtstrom | 433.29 lm |
| Consumption | 5 W |
| Leuchten Lichtausbeute | 84 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Verbindungstemperatur (Leuchte) | 80 |
| Standardumgebungstemperatur | 25 |
| LED Life / Failure Ratio | |
| L80 B20 C0 80h | |

| UGR | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | < 22 |
| UGR transversal | < 22 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

| OPTICAL | |
|-----------------------------|-------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical |
| Optik C0/C180 | 38° |

