

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA STYLE UpDown Flex 13 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN FLEX | Wandleuchten mit drehbarem Kopf und optionalem Sensor



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rotationswinkel Leuchtenkopf: 340°
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	12,50 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	700 lm
Lichtausbeute	54 lm/W

Abmessungen & Gewicht



Länge	94,0 mm
Breite	65,0 mm
Höhe	220,0 mm
Produktgewicht	980,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Produktfarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075205437	Faltschachtel 1	84 mm x 149 mm x 235 mm	1011,00 g	2.94 dm ³
4058075205444	Versandschachtel 6	315 mm x 265 mm x 250 mm	6387,00 g	20.87 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.