



**PROJEKT**
**TYP**
**NOTIZEN**
**ANZAHL**
**DATUM**

**IP65**


Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;



## LEUCHTE

Wand  
Aufbau  
Mattweiß  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP65  
Außen  
indirekt 375 lm  
direkt 375 lm  
gesamt 750 lm


## LED Modul

3000 K  
CRI ≥ 90  
L70 / 55000h  
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

## Optisch

Medium (standard)  
Ausstrahlwinkel 38°  
CIE flux code: 95 99 100 50  
100

## LICHTVERTEILUNG



## Elektrisch

Phasenschnitt dim  
220 - 240 V  
System 8.6 W  
Klasse 1

## Physikalisch

Länge 50 mm  
Breite 50 mm  
Höhe 120 mm  
0.35 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.