



SLC DL04 R83 WH 700TED 930 IP54

36°

Tiefliegende LED zur Erzeugung eines angenehmen Lichts.
Neigungsfähige runde Einbauleuchte (25°). Geeignet für den Außenbereich (IP54).



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1102
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 Std.
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
MacAdam (SDCM)	3
Lichtfarbe (K)	3000 K
Schwenkbar (°)	25 °
Lichtstromrückgang	L80B10
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Art der Lichtquelle	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
LED-Chip	Citizen
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	700 - 700 lm, 700
Farbtemperatur	3000 - 3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	700 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
Lampenlichtausbeute	70 lm/W
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Lichtausbeute lm/W	70
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.9
Art des Steuersignals	Trailing Edge
Systemverbrauch (W)	10 W

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP54
Dimming range	1-100%
IP-Grad	IP54
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Dimming method	Phasenabschnitt
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - 40 °C
Betriebsgerät Ausgang (mA)	230 mA
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Dimmbare	Ja
Max. Systemleistung	10 W
Verstellbarkeit	schwenkbar
Außenfarbe	Weiss
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC/DC
Zugentlastung	Ja
Anschluss (Eingang)	L`L`N`N Schnellverbinder
Nennspannung	220 - 240 V
Ausgang	
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	230 - 230 mA
Montage	
Deckenausschnitt (Ø: mm)	83 mm
Art der Installation	Einbau
Außendurchmesser	95 mm
Einbautiefe (mm)	55 mm
Breite	95 mm
Breite (mm)	95 mm
Höhe (mm)	55 mm
Höhe/Tiefe	55 mm
Länge (mm)	95 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	83 mm

23.09.2020
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Einbaudurchmesser	83 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 2.5 mm ²
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	55 mm
Allgemeine Daten	
Leistung (W)	10 W
Länge (mm)	1200
GTIN	7070938055147
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
STÜCK: Höhe/Durchmesser	90 mm
STÜCK: Länge	111 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	110 mm
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	295 mm
VERPACKUNG: Länge	460 mm
VERPACKUNG: Anzahl	48 Stück
VERPACKUNG: Volumen	62.4 dm ³
VERPACKUNG: Gewicht	18300 g
VERPACKUNG: Breite	460 mm