



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Einbautiefe 140 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle;



LEUCHTE

Bodenmontage
 Einbau
 Mattschwarz
 RAL 9011^a
 IP65
 IK08
 Außen
 700 lm

LED Modul

3000 K
 CRI \geq 90
 L80 / 50000h

Optisch

Medium (standard)
 Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch

exkl. Treiber
 20 V
 Klasse 3
 Standard

Physikalisch

Durchmesser 84 mm
 Höhe 136 mm
 0.39 kg

Ausschnitt

Durchmesser 84-86 mm
 Einbautiefe 140 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Treiber

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
24W 500mA 5-49V IP68		5-49V	122·54·26	90214702
20W 500mA 26-38V Phasenschnitt dim		26-38V	138·44·30	90224602

MONTAGEZUBEHÖR

Bodengehäuse

Typ	Farbe	Spannung	Ø·H (MM)	Artikelnummer
MAP 0.9 CHART 0.9 BLINK 2.0			132·125	90012202