



Wandleuchte – Edelstahl 43777

Sicherheitshinweise:

**Lassen Sie die Leuchte unbedingt von einer Elektrofachkraft anschließen!
Das gesamte Produkt darf nicht geändert oder umgebaut werden. Das Produkt ist vor starker Verschmutzung zu schützen. Die Leuchte darf nur in der gleichen Stellung wie abgebildet montiert und nur mit dem angegebenen Leuchtmittel ausgestattet werden!**

Montageanleitung für Wandbefestigung:

1. 1 Kreuzschlitzschraube M 4 x 6mm am Leuchtenkorb unten lösen.
2. Rückwand von Leuchtenkorb entfernen, an die Wand anlegen und Befestigungslöcher anzeichnen. Achtung: Auf oben und unten achten. Fassung muss unten sein.
3. Befestigungslöcher bohren und Dübel einstecken.
4. Kabel durch den Kabeldurchführungsgummi führen und Rückwand festschrauben.
(4 Schrauben 4x35mm und 4 Dübel 6mm).
5. Kabel in die Anschlussklemme einklemmen und Leuchtmittel in die Fassung E27 einschrauben.
6. Leuchtenkorb zuerst oben in die Rückwand einhängen, danach unten andrücken und mit 1 Kreuzschlitzschraube M4x6mm und 1 Zahnscheibe festschrauben.

Beiliegendes Zubehör für Wandmontage:

- 4 Halbrundschauben 4 x 35mm
- 4 Dübel 6mm

Wichtige Hinweise:

- Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, beschädigte Gläser umgehend zu ersetzen und vom Hersteller zu beziehen.
- Die an der Unterseite der Leuchte angebrachten Wasserlochstopfen sollten von Zeit zu Zeit herausgenommen werden, um zu prüfen ob sich Wasser in der Leuchte angesammelt hat. Danach Stopfen wieder einsetzen.
- Bei Gläsern, welche mit Silikon eingeklebt sind, ist folgendes zu beachten:
Zunächst alle Glas- und Silikonreste an der Leuchte mit einem Messer o. ä. gründlich entfernen. Handelsübliches, transparentes Silikon auf die dafür vorgesehenen Stellen an der Leuchte auftragen, Leuchtenglas einfügen und leicht andrücken. Nach kurzer Trockenzeit ist die Leuchte wieder einsatzbereit.

Auswechseln des Leuchtmittels:

1. 1 Kreuzschlitzschraube M4 x 6mm am Leuchtenkorb unten lösen und Korb nach oben aushängen.
2. Leuchtmittel einschrauben und Korb von oben in die Rückwand einhängen und unten mit Kreuzschlitzschraube M4x6mm und 1 Zahnscheibe festschrauben.

Technische Daten: Spannung: 230 V 50 Hz
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 44
Fassung: E 27
Leuchtmittel: 1 Glühlampe E 27 max. 60 W



- Um einer Beeinträchtigung der Edelstahl-Oberfläche durch Umwelteinflüsse entgegenzuwirken, empfehlen wir von Zeit zu Zeit eine Reinigung mit einem herkömmlichen Glasreiniger (z.B. Sidolin) oder einem Edelstahlreiniger.
Um Korrosionsschäden vorzubeugen, sind Staubablagerungen von anderen Metallen wie z.B. Stahl, Messing usw. umgehend zu entfernen.
Ebenso ist der Kontakt mit diesen Metallen zu meiden.
Bei Montage nur Edelstahl-Schrauben verwenden !