

# PRODUKTDATENBLATT

## NIGHTLUX Ceiling White

NIGHTLUX Ceiling | Nachtlichter mit Bewegungssensor, batteriebetrieben



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Gänge / Flure

---

### PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	1,70 W
<b>Nennspannung</b>	4.5 V
<b>Netzfrequenz</b>	0 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	105 lm

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Licht / Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)

Abmessungen & Gewicht



<b>Durchmesser</b>	86,0 mm
<b>Höhe</b>	47,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	136,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Produktfarbe</b>	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075270886	Blister 1	48 mm x 140 mm x 195 mm	157,00 g	1.31 dm <sup>3</sup>
4058075270893	Versandschachtel 6	301 mm x 151 mm x 210 mm	1059,00 g	9.54 dm <sup>3</sup>
4058075270909	Versandschachtel 36	475 mm x 435 mm x 320 mm	6917,00 g	66.12 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.