

brennenstuhl®

professionalLINE Mobiler 360° Hybrid LED Strahler ORUM 4050 MH, 5000lm, IP65



Technische Daten

Artikelnummer:	9171400902	Anzahl der Batterien:	1
EAN:	4007123675692	Batterie Bauart:	Akku fest eingebaut
VPE:	1	Batterie Technologie:	Lithium-Ion
Lichtstrom:	5.000 lm	Mit Steckdose:	Nein
Leistungsaufnahme:	41,7 W	Schlagfestigkeit:	IK10
Energieeffizienzklasse:	F	Schutzklasse:	III
Farbtemperatur:	6.500 K	Schutzart (IP):	IP65
Farbwiedergabeindex:	82	Farbe:	schwarz
Min. Nenneingangsspannung:	100 V		

Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktgewicht (ohne Verpackung):	2,85 kg
Lebensdauer:	35.000 h	Produktlänge (ohne Verpackung):	28 cm
Kabellänge:	5 m	Produktbreite (ohne Verpackung):	28 cm
Kabelbezeichnung:	H05RN-F 2X1,0	Produktlänge (ohne Verpackung):	28,5 cm
Akku-Kapazität:	12,5 Ah	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	3,51 kg
Akku-Spannung:	7,4 V	Produktlänge (inkl. Verpackung):	28,5 cm
Akku-Ladezeit ca.:	4 h	Produktbreite (inkl. Verpackung):	28,5 cm
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	30 cm

Produkttexte

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 65.

- * Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- * Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- * Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich.
- * Notlichtfunktion: schaltet bei Stromausfall automatisch auf Akkubetrieb um.
- * LED Strahler verfügt über 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 % - ermöglicht eine noch längere Leuchtdauer im Akkubetrieb.
- * Integrierter Li-Ion-Akku 7,4 V/12,5 Ah mit Ladeanzeige.
- * Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- * Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- * Inklusive Netzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz und abnehmbarem 5 m RN-Kabel.
- * Mit Ein/Aus Schalter.
- * Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung.
- * Stoßfestigkeit: IK 10.