

SL629 PL PRISM D/I




ART.-Nr.	8629461543330
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	54 W
Farbe / RAL:	GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP20
IK-J-xxIP:	IK05 0.70J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Leistungsfaktor:	COS ϕ \geq 0,9
EEL:	A2
Optiken:	Symmetrische beleuchtung gleichmässig direkt- indirekt
Winkel:	2 x 41°/52°
LED-Nennlichtstrom:	8630 lm
Leuchtenlichtstrom:	6040 lm
L:	L80
B:	B10
Lebensdauer:	50000 h
Ta MIN luminaire:	10°
Ta MAX luminaire:	40°



Beschreibung

- LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:
- Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
 - Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
 - Lichtverteilung direkt / indirekt
 - LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
 - Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
 - Farbtoleranz nach MacAdam \leq 3 SDCM
 - Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
 - Inkl. Stahlseilabhangung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose
 - Entblendung nach DIN EN 12464-1 (siehe Tabelle)
 - Ausfuhungen in Sonderfarben auf Anfrage

Photometrische Daten



Technische Zeichnung

