



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Material Lichtaustritt</b>	Polycarbonat - PC
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Weiß
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>max. Leistung</b>	1x max. 15 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Fassung / Sockel</b>	E27
<b>Anzahl Sockel</b>	1 STK
<b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>	1 STK
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Ausführung</b>	Ohne Leuchtmittel
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	3
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten, Vorne
<b>Länge</b>	250 mm
<b>Breite</b>	110 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Sockellänge</b>	100 mm
<b>Sockelbreite</b>	70 mm
<b>Artikelgewicht</b>	1125 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>IK Schutzklasse</b>	IK05