

Montageanleitung PowerEck mit 3 Steckdosen

Spannung : 230V/50-60Hz

Geeignet für den nachträglichen Einbau
zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank.

Durch verschiebbares Ausgleichselement
individuell an verschiedene Arbeitshöhen
anpassbar.

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Montage :
(beigefügtes Befestigungsmaterial nur für homogenes
Mauerwerk !)

1. Je nach gewünschter Kabelführung Bohrung für
das Anschlusskabel und evtl. Stecker (4) vorsehen.
2. Nach Abnehmen der beiden Abdeckungen (1) auf den
Befestigungslöchern sind die Führungshülsen (2)
sichtbar und zugänglich.
3. PowerEck an gewünschter Stelle mit beiliegenden
Schrauben (3) durch die Führungshülsen befestigen
(nicht mit Akku-Schrauber) und Abdeckkappen (1)
wieder aufstecken.
4. Jetzt Ausgleichselement (5) von vorne auf PowerEck
aufdrücken und freien Zwischenraum ausgleichen.
5. Beiliegenden Netzstecker nach Landesvorschrift montieren.
(Nur von Fachkraft)
6. Jetzt kann das PowerEck mit dem Netz verbunden werden.

Achtung!

Die Montage darf nur von einer Fachkraft
oder angeleiteten Personen unter Beachtung
der einschlägigen Landes-Vorschriften
durchgeführt werden!

Montage nur spannungsfrei durchführen !

Nur für trockene, geschlossene Räume.

Defekte Gehäuse- sowie Einbauteile nur durch Originalteile ersetzen.

Maximale Leistung der Komponenten beachten !

Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

**Das Original-Anschlußkabel darf nicht verlängert oder
beschädigt werden. Muß trotzdem eine Veränderung vorgenommen
werden, so hat dies nach den gültigen Vorschriften durch eine
Fachkraft zu erfolgen.**

Bitte beachten : um die Oberfläche nicht zu beschädigen, dürfen Sie auf keinen Fall Scheuermittel und -
schwämme verwenden !
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.
Dies ist ein handgearbeitetes Produkt. Dadurch kann die Oberfläche unterschiedliche
Schattierungen aufweisen.

