


LED-Rettungszeichenleuchte

Artikel-Nr. 79231264



Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 25 m, Nennbetriebsdauer 3 h, Nennbetriebsdauer umstellbar auf 8 h, dann beträgt der Notbeleuchtungsfaktor (BLF) noch 40 % , Decken-oder Wandmontage, inkl. LiFePO4 Einzelbatterie und Piktogramm-Set. Automatischer Selbsttest durch integrierten Akku. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wandmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP41, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4.6W, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	79231264
Stand:	22.07.2021 04:05

Erkennungsweite (EKW)	25 m
Eingangsspannung max	230,00 V
Art der Kennzeichnung	doppelseitig
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkutyp	LiFePO4
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Nennbetriebsdauer bei BLF 40 %	8 h
Nennbetriebsdauer bei BLF 100 %	3 h

Notbeleuchtungsfaktor (BLF)	umschaltbar
Material	Aluminium / Polycarbonat
Maße	240 x 46 x 192mm
Umgebungstemperatur (ta)	+5 bis +45°C
Leistung	4,60 W
Schutzart	IP41
Schutzklasse	I