


# BTNM 202.30.55

Button Mini 200 | Anbau-Downlight



05.09.2020



[mm]

## Allgemein

Button Mini: Minimalismus mit hoher Effizienz. Anbau-Downlights in klarer Formensprache mit großem Anwendungsbereich. Button Mini gibt es in zwei Größen bzw. zwei Lumenpaketen. Auch für Outdoor-Anwendungen IP54 geeignet.

## Technische Daten

Anbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, Spiegelreflektor aus Kunststoff, Gehäusezylinder aus Aluminium, Acrylschutzglas klar

Schutzklasse I, IP54

**CE RoHS**

### LED Merkmale

LED Spot / 830 / CRI 80 / 3000 K

Lebensdauer: L70 B50 40000 h

Systemleistung: 24.0 W

Lichtstrom: 2400 lm

Systemeffizienz: 100.00 lm/W

UGR 4H/8H 70/50/20: 23.6/23.6 (C0/C90)

Energieeffizienzklasse: A+

Ausstrahlwinkel: 55°

### Farbe

schwarz, weiß

### Befestigung

einfache Schraubmontage über herausnehmbare Deckenplatte

### Versorgung

Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

3-polige Anschlussklemme

Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

### Abmessungen

Außendurchmesser: 120 mm

Höhe: 110 mm

**Gewicht** 0.832 kg

## Zubehör


# BTNM 202.30.55

Button Mini 200 | Anbau-Downlight




## BTNM 202.30.55

Button Mini 200 (1xLED 24W 830/3000K 2400lm 55 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1052	1052	1052	1052
15°	835	835	835	835
30°	441	441	441	441
45°	223	223	223	223
60°	15	15	15	15
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



<b>η</b>	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.5
UGR C90/C270	23.5
CIE Flux Codes	84 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS