


## LED-Rettungszeichenleuchte

## Artikel-Nr. 7903 1004



Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 18 m, Nennbetriebsdauer 3 h, Nennbetriebsdauer umstellbar auf 8 h, dann beträgt der Notbeleuchtungsfaktor (BLF) nur noch 40 % , Decken- oder Wandmontage, inkl. LiFePO4 Einzelbatterie und Piktogramm-Set . Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wandmontage, Material: Polycarbonat, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4.6W, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

**Artikel-Nr.** 7903 1004  
**Stand:** 30.08.2021 15:13

Eingangsspannung max	230,00 V
Art der Kennzeichnung	ein-/zweiseitig
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkutyp	LiFePO4
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Nennbetriebsdauer bei BLF 40 %	8 h
Nennbetriebsdauer bei BLF 100 %	3 h

Notbeleuchtungsfaktor (BLF)	umschaltbar
Material	Polycarbonat
Maße	372 x 95 x 130mm
Leistung	4,60 W
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II