

MASK+ M




ART.-Nr.	3100764
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	12,5 W
Farbe / RAL:	WH-87 / Weiß / Strukturiert
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP65
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Leistungsfaktor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optiken:	Symmetrische extrabreite streuoptik
LED-Nennlichtstrom:	1552 lm
Leuchtenlichtstrom:	914 lm
L:	L70
B:	B10
Lebensdauer:	50000 h
Ta MIN luminaire:	-20°
Ta MAX luminaire:	35°
ULR:	0%



Beschreibung

- Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus:
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet ISO 9227
 - Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung
 - Silikondichtung
 - Die Ausführungen M, Einfachstrahler, verwenden nur eine Lichtquelle für eine Lichtemission nach oben oder nach unten
 - Die B-Ausführungen verwenden zwei getrennte Lichtquellen für eine direkt/indirekte Beleuchtung (DA)
 - EM/1P Ausführungen können auch als Notbeleuchtung verwendet werden (MASK+)
 - Einzelbatterieleuchte Notlichtbetrieb 1 Stunde
 - Ausführungen mit dimmbarem Konverter lieferbar DALI. Wenden Sie sich an das Werk

Photometrische Daten



Technische Zeichnung

