## **QUADRA ICE**

Design von Proli Diffusion Studio.



Referenz

1134.

Anwendung

Deckenleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Decken- oder Wandleuchte aus Optikglas, die sich aufgrund ihres dezenten, da rahmenlosen Designs perfekt in die Umgebung integrieren lässt.

Diffusor

Diffuser aus Optikglas


Materialien
Diffuser: Glas

Finish



1134-00 Glass weiss (RAL 9016)

Skizze





Elektrische Eigenschaften

1 x R7s 117mm 230V 230W Eco

Total 230,0 W



Physische

1 Box / 0,27 x 0,60 x 0,60 m. / Vol. 0,0972 m³ / Bruttogewicht 4,7 kg. / Nettogewicht 4,2 kg.

**Installation und Montage** 

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

## **Allgemeine Beleuchtung**

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



**Fotometrische Daten** 


 Effizienz: 72.05%
 Isolux (Boden): Floor

 Koordinatensyst.: CG
 Position Lichtquelle:

 Gesamtfluss: 5000.00 lm
 X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m

Maximalwert : 134.74 cd/klm Position : C=0.00 G=0.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symetrisch



Zertifikate

