



# SLC DL04 R83 BL 650TED 927 IP54 36°

Tiefliegende LED zur Erzeugung eines angenehmen Lichts.  
Neigungsfähige runde Einbauleuchte (25°). Geeignet für den Außenbereich (IP54).



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1103
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Lichtquelle	LED
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
LED-Chip	Citizen
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 Std.
Lichtstrom	650 - 650 lm, 650
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	650 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
MacAdam (SDCM)	3
Lichtfarbe (K)	2700 K
Schwenkbar (°)	25 °
Lampenlichtausbeute	65 lm/W
Lichtstromrückgang	L80B10
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Lichtausbeute lm/W	65
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - 40 °C
Art des Steuersignals	Trailing Edge

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

<b>Betriebsgerät Ausgang (mA)</b>	230 mA
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff transparent
<b>Systemverbrauch (W)</b>	10 W
<b>Dimmbare</b>	Ja
<b>Max. Systemleistung</b>	10 W
<b>Verstellbarkeit</b>	schwenkbar
<b>Gehäusefarbe</b>	schwarz
<b>Oberflächenschutz</b>	pulverbeschichtet
<b>Mit Betriebsgerät</b>	Ja
<b>Betriebsgerät</b>	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
<b>Außenfarbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart (IP)</b>	IP54
<b>Dimming range</b>	1-100%
<b>Dimmung Phasenabschnitt</b>	Ja
<b>IP-Grad</b>	IP54
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C ~ +45°C
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Aluminium
<b>Dimming method</b>	Phasenabschnitt
<b>Eingang</b>	
<b>Spannungsart</b>	AC/DC
<b>Zugentlastung</b>	Ja
<b>Anschluss (Eingang)</b>	L`L`N`N Schnellverbinder
<b>Nennspannung</b>	220 - 240 V
<b>Ausgang</b>	
<b>LED-Nennstrom bei Konstantstrom</b>	230 - 230 mA
<b>Montage</b>	
<b>Deckenausschnitt (Ø: mm)</b>	83 mm
<b>Art der Installation</b>	Einbau
<b>Außendurchmesser</b>	95 mm
<b>Einbautiefe (mm)</b>	55 mm
<b>Breite</b>	95 mm
<b>Breite (mm)</b>	95 mm
<b>Höhe (mm)</b>	55 mm
<b>Höhe/Tiefe</b>	55 mm
<b>Länge (mm)</b>	95 mm
<b>Leiterquerschnitt</b>	0.35 mm <sup>2</sup>
<b>Anschlussart</b>	Steckklemme
<b>Einbaubreite</b>	83 mm
<b>Einbaudurchmesser</b>	83 mm

23.09.2020  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

<b>Geeignet für Pendelaufhängung</b>	Nein
<b>Polzahl</b>	3
<b>Geeignet für Wandmontage</b>	Nein
<b>Geeignet für Einbaumontage</b>	Ja
<b>Anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Art der Verdrahtung</b>	geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>Geeignet für Deckenmontage</b>	Ja
<b>Einbauhöhe/-tiefe</b>	55 mm
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Leistung (W)</b>	10 W
<b>Länge (mm)</b>	1200
<b>GTIN</b>	7070938055154
<b>Logistische Daten</b>	
<b>Marke</b>	SLC
<b>Eingeführt von</b>	The Light Group
<b>STÜCK: Höhe/Durchmesser</b>	90 mm
<b>STÜCK: Länge</b>	111 mm
<b>STÜCK: Anzahl</b>	1 Stück
<b>STÜCK: Breite</b>	110 mm
<b>VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser</b>	295 mm
<b>VERPACKUNG: Länge</b>	460 mm
<b>VERPACKUNG: Anzahl</b>	48 Stück
<b>VERPACKUNG: Volumen</b>	62.4 dm <sup>3</sup>
<b>VERPACKUNG: Gewicht</b>	18300 g
<b>VERPACKUNG: Breite</b>	460 mm