



## Dime LED

### Deckeneinbauleuchte

1002.0702

DIME CR621x621 MOD625 LED3800-840 WH DALI



<b>Systemleistung</b>	34 W
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>ILCOS (ZVEI)</b>	neutralweiss
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K neutralweiss
<b>Farbe / Finish</b>	weiss
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3800 lm
<b>Gewicht</b>	6.708 kg
<b>Farbkonsistenz SDCM</b>	SDCM 2
<b>Entblendungswert (UGR) C0</b>	18.1
<b>Photobiologische Sicherheit</b>	RG 0 - Kein Risiko
<b>Entblendungswert (UGR) C90</b>	18
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	Ra >80

Deckeneinbauleuchte Dime LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 34 W, Leuchtenlichtstrom 3800 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Metall, weiss, RAL 9016, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich),

Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0284), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (95 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06

Modul 625, L = 621 mm, B = 621 mm, EL = 565 mm, EB = 565 mm, ET = 85 mm

## Produkt-Datenblatt: Zubehör

### Dime LED - Deckeneinbauleuchte

1002.0702


DIME CR621x621 MOD625 LED3800-840 WH DALI



**1021.8222**

Dime LED

Einbaurahmen Dime LED für Hohlraumdecken, aus Zincor, weiss, Kompatibel mit Deckeneinbauleuchte 621x621 mm L = 663 mm, B = 663 mm, EL = 645 mm, EB = 645 mm, ET = 90 mm



**1002.0832**

Dime LED

Winkel-Set Dime LED für Montage in verdeckte Systeme. Siehe Montageanleitung