

Product Code 10-E018-J6-CL Installationsanweisungen 3D File Lichttechnische daten Dialux | ULD Revit (BIM)



Juncus 2 Heads

Luca Turrini

Pollerleuchten IP66 Juncus 2 Heads LED 15.2W Warm Weiß - 3000K Schaltbar Braun 836lm

Technische Merkmale

Gesamtleistung Leuchte: 15.2W

Reallumen: 836 Reale Lm/W: 55

Farbtemperatur (CCT): Warm Weiß - 3000K Winkel Linsen / Reflektor: MEDIUM 30°

UGR: <=16

Material Körper: Aluminium Oberfläche Körper: Braun Material Diffusor: Polykarbo

Material Diffusor: Polykarbonat Oberfläche Diffusor: Durchsichtig

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Dimmungsprotokoll: Schaltbar

Power Factor: NULL

Lebensdauer: 50,000h L80B20

Garantie: 5 jahre

Beständigkeit in Meeresnähe: Ja

















CRI: 80

MacAdam steps: 2


photobiologisches Risiko: RG1

UGR quer: 11.2

UGR longitudinal: 11.0

Lampenfassung	Menge	LED-Leistung (W)	Farbtemperatur (CCT)
LED	1	12.8W	Warm Weiß - 3000K





Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellerseitigen Änderungen unterliegen.



Product Code 10-E018-J6-CL Installationsanweisungen 3D File Lichttechnische daten Dialux | ULD Revit (BIM)



Juncus 2 Heads

Luca Turrini

Pollerleuchten IP66 Juncus 2 Heads LED 15.2W Warm Weiß - 3000K Schaltbar Braun 836lm

Logistik Nettogewicht (Kg): 1.39 Gewicht in kg (verpackt): 1.95 Packing: 175mm x 80mm x 710mm

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellerseitigen Änderungen unterliegen.