



SLC ONE 360 R68-83 WH 705TED 927

IP44 36°

One360 für alle Anwendungen! Neigung um 30° in alle Richtungen (360°) für Neu- und Renovierungs-Projekte. Kann in die Isolierung bis zur Feuchtigkeitssperre montiert werden.



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1120
Fassung	ohne
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 Std.
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
MacAdam (SDCM)	3
Schwenkbar (°)	360 °
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Art der Lichtquelle	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
LED-Chip	BMTC
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	705 - 705 lm
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	705 lm
Lichtfarbe	weiß
Drehbar (°)	30 °
Lichtverteiler	Reflektor
Leuchtenlichtausbeute	75 lm/W
Lampenlichtausbeute	88 lm/W
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.9
Art des Steuersignals	Phasenabschnitt
Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP44
Dimming range	1-100%
Oberfläche gebürstet	Nein
IP-Grad	IP44
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Dimming method	Phasenabschnitt
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - 45 °C
Betriebsgerät Ausgang (mA)	180 mA
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Dimmbare	Ja
Max. Systemleistung	8 W
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Außenfarbe	Weiss
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC/DC
Zugentlastung	Ja
Anschluss (Eingang)	L`L`N`N Schnellverbinder
Nennspannung	220 - 240 V
Ausgang	
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	180 - 180 mA
Montage	
Deckenausschnitt (Ø: mm)	68-83 mm
Art der Installation	Einbau
Außendurchmesser	90 mm
Einbautiefe (mm)	46 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	45.4 mm
Länge (mm)	90 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	67 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3

23.09.2020
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 2.5 mm ²
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	46 mm
Allgemeine Daten	
Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden	Ja
Länge (mm)	1200
GTIN	7070938061360
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
STÜCK: Höhe/Durchmesser	100 mm
STÜCK: Länge	100 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	112 mm
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	520 mm
VERPACKUNG: Länge	535 mm
VERPACKUNG: Anzahl	50 Stück
VERPACKUNG: Volumen	63.9 dm ³
VERPACKUNG: Gewicht	19200 g
VERPACKUNG: Breite	232 mm