


ZIR 300.1530/SENSO

Zirra | Deckenleuchte



06.09.2020



[mm]

Allgemein

Zirra: Multifunktionalität verpackt in schlichtem Design. Diese Deckenleuchte kann einfach alles, sie ist nicht nur mit einem Sensor für Präsenz und Tageslicht, sondern auch mit einer Notlichtfunktion ausgestattet. Der Allrounder für zahlreiche Anwendungsbereiche.

Technische Daten

Deckenleuchte mit großem Anwendungsbereich, mit Sensor für Präsenz und Tageslicht (einstellbar über DIP-Schalter) sowie Notlichtfunktion (3 h), hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehäuse aus Kunststoff, Diffusor aus opalem Polycarbonat

Schutzklasse I, IP54

CE RoHS

LED Merkmale

LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000 K

Lebensdauer: L70 B50 30000 h

Systemleistung: 20.0 W

Lichtstrom: 1660 lm

Systemeffizienz: 83.00 lm/W

UGR 4H/8H 70/50/20: 24.3/24.3 (C0/C90)

Energieeffizienzklasse: A+

Ausstrahlwinkel: 120°

Farbe

weiß

Befestigung

einfache Schraubmontage über Deckenbügel

Versorgung

Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

3-polige Anschlussklemme

Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen

Außendurchmesser: 300 mm

Höhe: 40 mm

Gewicht 1.220 kg

Zubehör


ZIR 300.1530/SENSO

Zirra | Deckenleuchte



ZIR 300.1530/SENSO

Zirra (1xLED 20W 830/3000K 1660lm 120 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	332	332	332	332
30°	293	293	293	293
45°	232	232	232	232
60°	154	154	154	154
75°	68	68	68	68
90°	3	3	3	3
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.01	64.3
6.0	18.02	16.1
9.0	27.02	7.1
12.0	36.03	4.0
15.0	45.04	2.6

η	LED
Efficiency	83 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	20 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.3
UGR C90/C270	24.3
CIE Flux Codes	47 78 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS