



**PROJEKT**

**TYP**


**NOTIZEN**

**ANZAHL**

**DATUM**



Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



**LEUCHTE**

Wand  
Aufbau  
Gold + Mattschwarz  
Keine passende RAL-Farbe  
IP20  
Innen  
1830 lm

**LED Modul**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)  
1828 lm  
75 lm/W<sup>a</sup>

**Optisch**

CIE flux code: 19 33 44 0 100

**Elektrisch**

Phasenschnitt dim  
220 - 240 V  
System 24.3 W  
Klasse 1

**Physikalisch**

Durchmesser 211 mm  
Höhe 85 mm  
0.42 kg

<sup>a</sup> Ohne elektrische und optische Verluste

**LICHTVERTEILUNG**

