

Elektronischer LED Schnurdimmer T29.08

Art-Nr.: 2900x0800(i) (transparent) | 2920x0800(i) (schwarz) | 2960x0800(i) (weiß)



LED Multidimmer für zuverlässiges Dimmen unabhängig vom Hersteller und Typ der LED

Geeignet für dimmbare Filament-LEDs, LED-Lampen, Glüh- und HV-Halogenlampen

Silent technology – Absolut geräuschlose Arbeitsweise

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Min. und Max. Bereich

Elektronischer Kurzschluss-/Überlastschutz sowie Übertemperatursicherung

Soft-Start und Memory-Funktion Plus (auch nach kompletter Spannungsfreiheit, z. B. schaltbare Steckdose)

Extrem kleine Bauform

EHMANN Vorteil – 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Service – LED Leuchtmittel-Empfehlung über aufgedruckten QR-Code jederzeit abrufbar

EHMANN Qualität – Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



Elektronischer LED Schnurdimmer T29.08

Technische Daten

<p>3 – 35 W LED Leistung</p>	<p>5 – 100 W/VA Leistung</p>	<p>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</p>
<p>Geeignet für dimmbare Filament LEDs, LED Leuchtmittel, HV-Halogen- und Glühlampen</p>		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt Betätigung: Tastbetätigung Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Überlast-/Kurzschlusschutz: Elektronisch Maximaler Leitungs-Ø: 8 mm Abschaltung: Elektronisch ϵ Schaltzyklen: > 25.000 Anschluss: Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm² (flexibel) Betriebsart: S1 Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Verschmutzungsgrad: 1</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">LED</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">HALO GEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">CE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"></div> </div> <p>Geprüft durch:</p>  <p>40313_19072018_T29.08</p>	
<p>Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen Sollte beim Dimmen von LED-Lampen das Licht flackern, kann im unteren und oberen Dimmbereich versucht werden die Min. bzw. Max. Helligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.</p> 	<p>LED Leuchtmittel-Empfehlung Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind. Einsehbar über QR Code oder unter www.ehmann-gmbh.de</p> 	<p>Anschluss-Skizze</p> 
<p>Art.-Nr. 2900x0800(i) (transparent) EAN 401209600505 6 VPE 10 Art.-Nr. 2920x0800(i) (schwarz) EAN 401209600503 2 VPE 10 Art.-Nr. 2960x0800(i) (weiß) EAN 401209600504 9 VPE 10</p>	<p>81 x 32 x 23 mm Abmessung (L x B x H)</p>	